



# 710 2T

**Lubrificante para motor 2T de alto desempenho**  
**Lubrificação por injetor ou pré-mistura na gasolina**  
**100% sintético – Éster – Anti-fumaça**

## USO

Todas as motocicletas com motor 2 tempos de alto desempenho, esportivas, réplicas, de trilha, fora-de-estrada, enduro, motonetas, e outras equipadas com motores 2 tempos de alto desempenho e que operam em alto giro e em condições severas, com injeção direta ou carburador.

Adequado para sistemas com injetor de óleo ou por mistura prévia na gasolina com ou sem chumbo.

Compatível com catalisadores.

Outros usos: scooters, quadriciclos e outros.

## DESEMPENHO

NORMAS API TC – JASO FD - ISO-L-EGD

ESPECIFICAÇÃO~EOS JASO FD sob N°033MOT064

Óleo 100% sintético, tecnologia éster, especialmente projetado para motores de alto desempenho que operam em altas rotações, resistência de película de óleo perfeita para proteção contra desgaste.

Potência aumentada e reduzido atrito interno do motor.

O teste JASO do Japão consiste em 4 testes do motor em bancada para avaliar a lubrificidade, detergência, propriedades anti-fumaça e anti-depósitos. O nível de desempenho JASO FD é o mais alto do padrão JASO e gera limpeza melhorada quando comparada com o JASO FC.

A formulação é feita com óleos básicos sintéticos de elevada combustão, que minimiza a fumaça e os depósitos.

Miscibilidade instantânea e estável com gasolina.

## RECOMENDAÇÕES

Proporção de mistura de 2% a 4% (50:1 a 25:1) de acordo com os requerimentos do fabricante.

Ajuste de acordo com seu uso.

## PROPRIEDADES

Cor	aspecto visual	verde
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.862
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	46.4 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	8.9 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidade	ASTM D2270	175
Ponto de fulgor	ASTM D92	88°C / 190.4°F
Basicidade total	ASTM D2896	2.15 mg KOH/g

As características gerais dos produtos podem ser alteradas a qualquer momento para oferecer a nossos clientes o que há de melhor em termos de desenvolvimento técnico.

As especificações de produto são definitivas para o pedido, obedecendo as suas condições gerais de venda e garantia. Produzido na FRANÇA.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Telefone : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79. Web Site: [www.motul.com](http://www.motul.com)

01/13