



TECH GREASE 300

Graxa Multiuso de Alto Desempenho

Technosynthese – Complexo de Lítio

NLGI 2 – extrema pressão

USO

Graxa multiuso de elevado desempenho

Graxa multiuso para rolamentos, articulações, mancais, cubos, cruzetas, pivôs, cabos e outros. Para todas as máquinas funcionando em condições normais ou severas.

Carros, motocicletas, veículos marítimos, transportes, construção civil, maquinário industrial e agrícola e outros.

Especialmente eficiente em condições muito extremas: alta temperatura, cargas elevadas, umidade, vibrações e/ou longos períodos de uso.

Temperaturas de uso: de -30°C / -22°F a +150°C / +302°F contínuo e até +200°C / +392°F em pico.

DESEMPENHO

Graxa multiuso formulada com óleo básico sintético e complexo de sabão de lítio, com aditivação extrema pressão, anti-desgaste, anti-oxidação e anti-corrosão.

VANTAGENS DO MOTUL TECH GREASE 300:

- Excelente desempenho em altas temperaturas: o ponto de gota acima de +260°C / +500°F permite uso contínuo até +150°C / +302°F e em picos de até +220°C / +428°F, muito acima das graxas clássicas.
- Durabilidade maior comparada com graxas de lítio clássicas.
- Propriedades a frio excelentes: bombeamento a -30°C / -22°F.
- Resistência a altas cargas graças à sua aditivação completa de alto desempenho, extrema pressão e anti-desgaste.
- Elevada resistência à água, corrosão e ferrugem.
- Aderência reforçada

Segurança e redução dos custos de manutenção.

Designação DIN 51502: KP 2 P-30

PROPRIEDADES

Cor	aspecto visual	verde
Consistência	DIN 51 818	NLGI 2
Sabão		complexo de lítio
Penetrabilidade – 60 ciclos	ASTM D217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
Ponto de gota	ASTM D2265	>260°C / >500°F
EMCOR anti corrosão	IP 220	0 / 0
Teste FAG FE-9	DIN 51 821	F50 > 100 hr a 150°C (302°F)

As características gerais dos produtos podem ser alteradas a qualquer momento para oferecer a nossos clientes o que há de melhor em termos de desenvolvimento técnico.

As especificações de produto são definitivas para o pedido, obedecendo as suas condições gerais de venda e garantia. Produzido na FRANÇA.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Telefone : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.com

02/12