



Scooter Power 4T 10W-30 MB

Óleo para motores 4 tempos de scooters e maxi-scooters

100% Sintético – JASO MB – Baixas Emissões

USO

Especialmente projetado para scooters e maxi-scooters potentes com motores de 4 tempos, de todas as cilindradas, com ou sem catalisador, **sem embreagem úmida**.

Scooters usadas para deslocamento diário e tráfego urbano.

Adequado para todos os tipos de gasolina, com ou sem chumbo, biocombustíveis.

DESEMPENHO

NORMA API **SN**
ESPECIFICAÇÕES JASO MB sob N° M033MOT136

Óleo de motor 100% Sintético, reforçado com óleo básico sintético, reduz a fricção interna do motor, melhora a eficiência mecânica.

Resistência excelente a altas temperaturas, sendo especialmente indicado para uso urbano: carga máxima durante períodos longos e paradas e partidas com arrefecimento dificultado.

Lubrificante JASO MB que assegura desempenho ótimo do scooter e economia de combustível de até 3% se comparado a um lubrificante 20W-50 JASO MA e até 2% de economia de combustível se comparado a um lubrificante 10W-30 JASO MA, em condições urbanas e com Start & Stop.

Reduzindo o consumo de combustível, esse lubrificante JASO MB contribui para redução dos gases de efeito estufa relativos às emissões de CO₂, permitindo a redução de poluição (baixas emissões).

Esse grau de viscosidade SAE 10W-30 corresponde às mais recentes recomendações dos fabricantes, especialmente a HONDA para alguns de seus modelos, melhorando as partidas a frio, reduzindo o desgaste.

Volatilidade muito baixa para reduzir o consumo de óleo.

Assegura a limpeza do motor, propriedades detergentes e dispersantes, e resistência ao aumento da viscosidade por depósitos não queimados do motor. Alta resistência ao envelhecimento.

Propriedades anti-oxidação, anti-corrosão e anti-espumante.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de troca: de acordo com as recomendações do fabricante e ajuste para uso pessoal.

Pode ser combinado com lubrificantes sintéticos ou minerais.

PROPRIEDADES

Viscosidade	SAE J 300	10W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.851
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	72.8 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.8 mm ² /s
Índice de viscosidade	ASTM D2270	141
Ponto de fluidez	ASTM D97	-34°C / -29.2°F
Ponto de fulgor	ASTM D92	228°C / 442°F
Basicidade total	ASTM D2896	7.1 mg KOH/g