



TRANSOIL EXPERT 10W-40

**Lubrificante para Caixas de Velocidades
com embreagens úmidas**

Technosynthese® - Esters

USO

Especialmente formulado para caixas de marchas com embreagem úmida que usam óleo diferente do óleo motor: caixa de marchas separada do bloco do motor.

Para caixas de marchas utilizadas sob condições severas : competição, corridas, alta temperatura, altas solicitações...

Para motos de todas as cilindradas : de estrada, de trilha, cross (2T ou 4T), enduro (2T ou 4T), motonetas, scooters, quadriciclos, ATV, UTV,...

Adequado quando o fabricante requer óleo motor SAE 10W-40 ou óleo SAE 90 para caixa.

DESEMPENHO

NORMAS

API GL-4

Lubrificante Technosynthese® - Com reforço de base sintética Ester na composição.

Troca de marcha facilitada.

Alta resistência do filme lubrificante entre as engrenagens.

Aditivação específica para proteção das engrenagens.

Evita deslizamento da embreagem para maior eficiência.

Propriedades dispersantes para manter a embreagem limpa.

Extrema pressão, antidesgaste, anticorrosão, antiespumante.

RECOMENDAÇÕES

Período de troca: de acordo com instruções do fabricante e ajuste para seu uso.

PROPRIEDADES

Viscosidade	SAE J 300	10W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.869
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	100.1 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.4 mm ² /s
Índice de viscosidade	ASTM D2270	163
Ponto de fulgor	ASTM D92	240°C / 464°F
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36°C / -33°F

A MOTUL se reserva o direito de modificar as características gerais que constam nesta ficha técnica de tal maneira a oferecer aos nossos clientes os últimos avanços técnicos. As especificações definitivas do produto serão as do momento do pedido, submetido às nossas condições gerais de venda e garantia. Fabricado na França por:

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.com / Contatos no Brasil: vendas@br.motul.com / tecnico@br.motul.com

BR 10/16 RNR